

# PEGA **MAXWELD**®

TECNOLOGÍA DE PUNTA  
QUE **LO PEGA TODO**

## CATÁLOGO 2026





**TECNOLOGÍA DE PUNTA  
QUE **LO PEGA TODO****

## **NUESTRA HISTORIA**

La marca Pega Maxx Weld forma parte del grupo de marcas de la empresa **FAMA TECHNOLOGY**, empresa Mexicana con más de 30 años de trayectoria reconocida por sus valores inquebrantables y por fabricar productos de plomería y comercializarlos en México, Latino América, Estados Unidos y El Caribe.

Los productos de Pega Maxx Weld se fabrican con tecnología de punta basada en robótica, automatización e inteligencia artificial obteniendo así un producto de la más alta calidad con certificaciones que permiten asegurar a nuestros clientes y usuarios un producto cuyo desempeño es **eficiente y eficaz** al momento de utilizarlo.



FAMA TECHNOLOGY FOUNDRY S.A. de C.V., planta distribuidora de Pega Maxx Weld en Santa Catarina, Nuevo León.

# NUESTRAS CERTIFICACIONES





A person wearing a dark long-sleeved shirt and a brown leather apron is shown from the chest down. They are using their hands to apply a thick, dark, viscous substance (epoxy) to a horizontal, heavily rusted metal pipe. The pipe has several patches of white, powdery material on its surface. The background is dark and textured, suggesting an industrial or construction setting.

# **EPÓXICOS**

PEGA  
**MAXWELD**®

# SOLDADURA EN FRÍO

## GRIS



180°C  
(356°F)

RESISTE  
496 kg/cm<sup>2</sup>  
(7054 PSI)

FRAGUADO  
PARCIAL  
EN 45 mins

CURADO  
TOTAL EN  
12 horas

### IDEAL PARA REPARAR

- Radiadores
- Tubos de escape
- Partes de Acero
- Maquinaria Industrial

## NEGRO



140°C  
(288°F)

RESISTE  
496 kg/cm<sup>2</sup>  
(7054 PSI)

FRAGUADO  
PARCIAL  
EN 45 mins

CURADO  
TOTAL EN  
12 horas

### IDEAL PARA REPARAR

- Tanques de Agua
- Tanques de Combustible
- Anclaje de Pernos
- Grietas Superficiales

## TRANSPARENTE



100°C  
(212°F)

RESISTE  
214 kg/cm<sup>2</sup>  
(3045 PSI)

FRAGUADO  
PARCIAL  
EN 30 mins

CURADO  
TOTAL EN  
12 horas

### IDEAL PARA REPARAR

- Fibras de Vidrio
- Faros de Automóvil
- Ventanas
- Trabajos en maqueta

## BLANCO



100°C  
(212°F)

RESISTE  
214 kg/cm<sup>2</sup>  
(3045 PSI)

FRAGUADO  
PARCIAL  
EN 30 mins

CURADO  
TOTAL EN  
24 horas

### IDEAL PARA REPARAR

- Electrodomésticos
- Cerámica
- Artículos del Hogar
- Embarcaciones

**GARANTÍA  
EN ANAQUEL:  
24 MESES**

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN          | INNER | MASTER |
|--------|----------------------|-------|--------|
| 2410   | EPÓXICO NEGRO        | 18    | 216    |
| 2411   | EPÓXICO BLANCO       | 18    | 216    |
| 2412   | EPÓXICO GRIS         | 18    | 216    |
| 2413   | EPÓXICO TRANSPARENTE | 18    | 216    |



PINTABLE



LIJABLE



TALADRABLE

Contenido neto: 57 g

## 10 VENTAJAS COMPETITIVAS

1. 20% Mayor contenido
2. 30% Mayor fuerza y resistencia
3. Mayor Garantía incondicional
4. Mejores Precios
5. Mayor rentabilidad de negocio
6. Mayor Calidad demostrada.
7. Mejor presentación, con códigos de barras y cajas Inner reforzadas
8. Seriedad absoluta de la marca
9. Mayor Campaña de Marketing
10. Mayor portafolio de productos

**Y otras Sorpresas  
próximamente**

## APLICACIONES

| ALGUNAS<br>APLICACIONES        | CÓDIGO |      |      |      |
|--------------------------------|--------|------|------|------|
|                                | 2410   | 2411 | 2412 | 2413 |
| Tanques de agua                | ✓      |      |      |      |
| Tanques de presión             | ✓      |      |      |      |
| Tanques de gasolina            | ✓      |      |      |      |
| Radiadores                     | ✓      |      | ✓    |      |
| Parachoques                    | ✓      |      | ✓    |      |
| Materiales de ABS              | ✓      |      |      |      |
| Maquinarias                    | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Juntas y grietas superficiales | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Anclaje de pernos              | ✓      |      | ✓    |      |
| Electrodomésticos              | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Industria naval                | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Industria ferretera            | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Industria automotriz           | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Construcción                   | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Industria agrícola             | ✓      | ✓    | ✓    | ✓    |
| Materiales traslúcidos         |        |      |      | ✓    |
| Maquetas arquitectónicas       |        |      |      | ✓    |

EN DIOS CREEMOS



# **EPÓXICOS DE SECADO RÁPIDO**

PEGA  
**MAXWELD**<sup>®</sup>★



# EPÓXICOS DE SECADO RÁPIDO



- RESISTE 121°C (250°F)
- FRAGUADO PARCIAL EN 5 mins  
CURADO TOTAL EN 12 horas
- RESISTE 442 kg/cm² (6300 PSI)
- PEGA BAJO EL AGUA



Contenido neto: 57 g GARANTÍA EN ANAQUEL: 24 MESES

Pegamento epóxico para reparaciones automotrices tales como faros, partes internas, fibra de vidrio, retrovisores, reparaciones de diferentes artículos en el hogar como jarrones, mesas de metal, madera, veladores, sillas, maceteros, reparaciones de baño y plomería básicos.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | INNER | MASTER |
|--------|-------------|-------|--------|
| 2428   | NEGRO       | 12    | 144    |
| 2452   | BLANCO      | 12    | 144    |



- RESISTE 121°C (250°F)
- FRAGUADO PARCIAL EN 5 mins  
CURADO TOTAL EN 12 horas
- RESISTE 442 kg/cm² (6300 PSI)
- PEGA BAJO EL AGUA



Contenido neto: 25 ml GARANTÍA EN ANAQUEL: 24 MESES

Pegamento epóxico para reparaciones rápidas e invisibles tales como artículos en el hogar, ventanas de vidrio, objetos de cerámica, maquetas arquitectónicas, espejos en el hogar, retrovisores de automóviles, fibras de vidrio, marcos de puertas, ventanas, partes de baño, jacuzzi, piscina.

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | INNER | MASTER |
|--------|--------------|-------|--------|
| 2429   | TRANSPARENTE | 12    | 144    |
| 2457   | GRIS         | 12    | 144    |

VIDRIO, PLÁSTICO, CERÁMICA, FIBRA DE VIDRIO, AZULEJO, METAL, ALUMINIO, COBRE, MADERA Y MÁS

## MASILLA EPÓXICA

Masilla epóxica para reparaciones rápidas y de fácil aplicación tales fugas en tuberías de cobre, tubería de acero, grietas en pared de cemento, reparaciones de partes de maquinaria industrial que necesite darle forma, artículos en el hogar como objetos de cerámica, completar piezas de adornos todo lo que requiera darle una forma precisa.

- RESISTE 121°C (250°F)
- FRAGUADO PARCIAL EN 5 mins  
CURADO TOTAL EN 16 horas
- RESISTE 442 kg/cm² (6300 PSI)
- PEGA BAJO EL AGUA

### IDEAL PARA:

Metal, madera, cerámica, vidrio, plástico, cobre, MDF, losa, fibra de vidrio, aluminio.

GARANTÍA EN ANAQUEL: 24 MESES

- Resiste todo tipo de solventes.

| CÓDIGO | INNER | MASTER |
|--------|-------|--------|
| 2422   | 18    | 216    |

EN DIOS CREEMOS

### SE PUEDE

- Lijar • Moldear • Pintar • Taladrar

¡Mezcla, aplica y listo!



Contenido neto: 28.5 g

CÓDIGO 2422

NEGRO

# ***PEGAMENTOS INSTANTÁNEOS (CIANOCRILATOS)***



PEGA  
**MAXWELD**<sup>®</sup>



# PEGAMENTO INSTANTÁNEO



CONTIENE

**3 gr**

es decir,

**50% MÁS**

que los  
de 2 gramos



RESISTE  
120°C  
(248°F)



PEGA  
BAJO EL  
AGUA



SECA EN  
5 segundos



RESISTE  
442 kg/cm²  
(6300 PSI)



Resiste  
TODO TIPO de solventes

**CÓDIGO 2423**

Contenido neto: 3 g

**GARANTÍA EN ANAQUEL: 24 MESES**


| CÓDIGO | INNER | MASTER |
|--------|-------|--------|
| 2423   | 24    | 288    |

**IDEAL PARA:**

Metal, aluminio, caucho, madera, cerámica, vidrio,  
y la mayoría de plásticos y más.

## CARTÓN CON 12 UNIDADES DE PEGAMENTO INSTANTÁNEO

Presentación ideal para ferreterías, talleres automotrices, tiendas, colmados y negocios pequeños ubicados en zonas donde necesitan ofrecer un producto a un precio sumamente competitivo en la categoría de pegamentos instantáneos.



RESISTE  
120°C  
(248°F)



PEGA  
BAJO EL  
AGUA



SECA EN  
5 segundos



RESISTE  
442 kg/cm²  
(6300 PSI)



Resiste  
TODO TIPO de solventes

**GARANTÍA EN ANAQUEL: 24 MESES**

| CÓDIGO | INNER    | MASTER      |
|--------|----------|-------------|
| 2427   | 12 unid. | 72 cartones |



**CÓDIGO 2427**

Contenido neto: 3 g

**IDEAL PARA:**

Metal, aluminio, caucho, madera, cerámica, vidrio,  
y la mayoría de plásticos y más.

EN DIOS CREEMOS

A close-up photograph of a man with a beard and mustache, wearing a blue denim shirt, working on an engine block. He is using a small brush to apply a dark, viscous substance (silicone) into the cylinder bores of the engine block. The background is a blurred workshop environment with various tools and equipment.

# ***SILICONES AUTOMOTRICES***

PEGA  
**MAXWELD**<sup>®</sup>★



# SILICÓN FORMADOR DE JUNTAS

Los silicones automotrices son ideales para reemplazar juntas, sellar fugas y unir partes de vehículos gracias a su resistencia a altas temperaturas, aceites, agua y productos químicos. Se utilizan para sellar uniones y componentes en el motor y la transmisión.

## IDEAL PARA:

APLICACIONES DE ACEITE PARA TRABAJOS PESADOS: Cárgeres de Transmisión – tapas de válvulas – bombas de aceite – colectores de escape



**RESISTE 315°C**  
600°F



**NO OXIDA**  
**SENSORES**



**BAJO OLOR**



**FRAGUADO PARCIAL**  
**DE 8 a 12 mins**  
CURADO TOTAL EN 24 horas



**RESISTE AGUA,**  
**ACEITE Y**  
**ANTICONGELANTE**



**Silicona RTV**

**GARANTÍA EN ANAQUEL: 24 MESES**

**Contenido neto: 85 g**



**CÓDIGO 2430**

**GRIS**



**CÓDIGO 2431**

**NEGRO**



**CÓDIGO 2432**

**ROJO**



| CÓDIGO | INNER | MASTER |
|--------|-------|--------|
| 2430   | 12    | 144    |

| CÓDIGO | INNER | MASTER |
|--------|-------|--------|
| 2431   | 12    | 144    |

| CÓDIGO | INNER | MASTER |
|--------|-------|--------|
| 2432   | 12    | 144    |



EN DIOS CREEMOS

# ***PEGAMENTOS PVC Y CPVC***

PEGA  
**MAXWELD**®



## PEGAMENTO PARA PVC



### IDEAL PARA:

- Drenajes y aguas servidas
- Sistemas de ventilación
- Piscinas y Spas
- Sistemas de riego

GARANTÍA EN ANAQUEL: 3 AÑOS



FRAGUADO  
PARCIAL  
Secado Ultra rápido  
EN TUBERÍAS DE  
1/2" A 1 1/4"



MÁXIMO  
DIÁMETRO 6"



TUBERÍAS  
SCH40 Y SCH80

| CÓDIGO | TAMAÑO          | INNER | MASTER |
|--------|-----------------|-------|--------|
| 2439   | 25 ml - 0.85 OZ | 24    | 120    |
| 2441   | 118 ml - 4 OZ   | 24    | 48     |
| 2442   | 237 ml - 8 OZ   | 12    | 24     |
| 2443   | 473 ml - 16 OZ  | 6     | 12     |
| 2444   | 946 ml - 32 OZ  | 2     | 12     |

## PEGAMENTO PARA CPVC Y PVC



### IDEAL PARA:

- Sistemas industriales
- Plantas químicas y minería
- Tratamiento de aguas residuales
- Drenajes y aguas servidas

GARANTÍA EN ANAQUEL: 3 AÑOS



FRAGUADO  
PARCIAL  
EN 2 minutos  
EN TUBERÍAS DE  
1/2" A 1 1/4"



TUBERÍAS  
SCH40 Y SCH80



PEGA PVC



MÁXIMO  
DIÁMETRO 12"

| CÓDIGO | TAMAÑO          | INNER | MASTER |
|--------|-----------------|-------|--------|
| 2416   | 25 ml - 0.85 OZ | 24    | 120    |
| 2418   | 118 ml - 4 OZ   | 24    | 48     |
| 2419   | 237 ml - 8 OZ   | 12    | 24     |
| 2420   | 473 ml - 16 OZ  | 6     | 12     |
| 2421   | 946 ml - 32 OZ  | 2     | 12     |



EN DIOS CREEMOS

# **CINTAS DE AISLAR**



PEGA  
**MAXWELD**<sup>®</sup>



## CINTA AISLANTE



**VOLTAJE  
600V**



**RESISTE  
90°C  
194°F**



**FLAMA  
IGNIFUGO**



**DIELÉCTRICO**



**ELONGACIÓN  
250%**



**RESISTENCIA  
A LA RUPTURA  
30 N/cm**

**CÓDIGOS  
2414 Y 2415**

**GARANTÍA EN ANAQUEL: 5 AÑOS**

| CÓDIGO | TAMAÑO                 | INNER | MASTER |
|--------|------------------------|-------|--------|
| 2414   | 19 mm x 9 M x 0.18 mm  | 10    | 300    |
| 2415   | 19 mm x 18 M x 0.18 mm | 10    | 200    |

## CINTA AISLANTE SÚPER INDUSTRIAL 001



**VOLTAJE  
750V**

**Máxima  
Adherencia**

**Máximo  
Voltaje**

**Máxima  
Elongación**

**CON CAJA  
PLÁSTICA**



**CÓDIGO 2445**

**SÚPER INDUSTRIAL**



**RESISTE  
90°C  
194°F**



**FLAMA  
IGNIFUGO**



**ELONGACIÓN  
280%**



**DIELÉCTRICO**



**RESISTENCIA  
A LA RUPTURA  
35 N/cm**

**GARANTÍA EN ANAQUEL: 5 AÑOS**

| CÓDIGO | TAMAÑO                 | INNER | MASTER |
|--------|------------------------|-------|--------|
| 2445   | 19 mm x 24 M x 0.18 mm | 1     | 200    |

# PEGA MAXXWELD®

**TECNOLOGÍA DE PUNTA  
QUE LO PEGA TODO**

## NUESTRAS CERTIFICACIONES



La certificación OEM (Original Equipment Manufacturer u Fabricante de Equipo Original) es un reconocimiento que otorga un fabricante a un taller o distribuidor, confirmando que cumple con los estándares de calidad y procedimientos específicos para el uso de piezas, tecnología y equipos aprobados por el fabricante.



En muchos mercados, especialmente en los Estados Unidos, la certificación NSF es un requisito para operar en ciertas industrias, como la de equipos para alimentos. Se realizan pruebas y análisis de materiales, diseño y construcción, buscando garantizar la seguridad del producto y la ausencia de contaminantes.



La certificación "LOW VOC" (Bajo VOC) es una garantía de que un producto, como pinturas o adhesivos, contiene cantidades muy bajas de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), que son gases tóxicos que se liberan en el ambiente, afectando la calidad del aire interior y la salud humana.



La certificación UL es una acreditación otorgada por Underwriters Laboratories (UL), una organización independiente, que indica que un producto cumple con los estándares de seguridad y calidad de Estados Unidos y Canadá. Esta certificación es voluntaria pero fundamental, ya que asegura que el producto ha superado rigurosas pruebas de riesgo de incendio, descarga eléctrica y peligros mecánicos, generando confianza para los consumidores y facilitando su entrada a mercados internacionales.



La certificación ASTM es una validación de que un producto o servicio cumple con las normas técnicas establecidas por ASTM International, una organización global sin fines de lucro que desarrolla estándares voluntarios para materiales, productos, sistemas y servicios, con el fin de mejorar la calidad, seguridad y el comercio internacional. La certificación se emite tras comprobar que se cumplen los criterios definidos en una norma ASTM específica.



La certificación TÜV (Technischer Überwachungsverein, o Asociación de Inspección Técnica) es una marca de confianza reconocida mundialmente que indica que un producto, servicio o proceso ha sido sometido a rigurosas pruebas de seguridad, calidad y sostenibilidad, cumpliendo con las normativas nacionales e internacionales. Las organizaciones que otorgan esta certificación, como TÜV SÜD o TÜV Rheinland, son entidades independientes que realizan auditorías exhaustivas para garantizar el cumplimiento y la conformidad.



La certificación REACH no es una certificación formal en sí misma, sino que se refiere al cumplimiento de un Reglamento de la Unión Europea (UE) que regula el uso de sustancias químicas para proteger la salud humana y el medio ambiente. REACH, por sus siglas en inglés (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals), exige a los fabricantes e importadores de sustancias químicas registrar sus productos, evaluar los riesgos.



La certificación CE (Conformidad Europea) es una marca que indica que un producto cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección del medio ambiente de la Unión Europea. Es un requisito para la libre circulación de productos en el mercado europeo y es responsabilidad del fabricante asegurarse de que el producto cumple con las Directivas o Reglamentos de la UE aplicables antes de su comercialización.



La certificación BSCI (Business Social Compliance Initiative) es un protocolo de auditoría social desarrollado por la asociación amfori que supervisa y evalúa las condiciones laborales y de responsabilidad social en las cadenas de suministro globales, promoviendo la mejora continua del desempeño social de los proveedores para garantizar prácticas éticas y legales, según las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros estándares internacionales.



Una certificación SGS es un reconocimiento otorgado por SGS SA, la empresa líder mundial en inspección, verificación, ensayo y certificación, que confirma que un producto, servicio, proceso o sistema cumple con los requisitos de un estándar o norma específico. Estos sellos de aprobación demuestran la calidad y conformidad con estándares regionales, nacionales e internacionales, ofreciendo una ventaja competitiva y generando confianza en los consumidores.



La certificación RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) es una normativa de la Unión Europea que limita la cantidad de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos para proteger la salud y el medio ambiente, y puede exigirse en la Unión Europea y otros países para la venta de estos productos. Aunque no exige un "certificado" único emitido por una entidad específica, los fabricantes y distribuidores deben demostrar la conformidad del producto mediante la documentación adecuada.



La certificación ISO 9001 es una certificación internacional que avala el cumplimiento de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC), demostrando que una organización puede proporcionar productos y servicios que cumplen con las expectativas de sus clientes y los requisitos legales y reglamentarios. Esta norma, creada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), es aplicable a cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño o sector, y ayuda a mejorar la eficiencia, la satisfacción del cliente y el acceso a nuevos mercados.



**IMPORTADO POR: FAMA TECHNOLOGY S.A. DE C.V.**  
Riva Palacios No. 520 Fracc. San Humberto,  
Santa Catarina, N.L. México, C.P. 66120,  
Tels: 81 1319 9150 - 81 1394 9075  
[ventas@famamx.com](mailto:ventas@famamx.com) [www.famamx.com](http://www.famamx.com)  
**Ventas: 81 1999 3022**  
EN DIOS CREEMOS

